

過濾系統 Filter System



提供您最為合適的選擇

PROVIDE THE BEST CHOICE FOR YOU





PFC-40 產品介紹 Introduction					
1	移動方便,不占用空間。				
1	Easy to move, do not occupy space.				
2	可降低液壓油中汙染物,增長機械使用年限。				
	It can reduce pollutants in hydraulic oil and increase of mechanical service life.				
3	保養簡易,維修方便。				
	Easy maintenance.				

PFC-40 規格表 Specification						
馬力數 Motor	電壓 Voltage	長*寬*高*重 L*W*H*W	通過流量 Flow	粗過濾 Coarse Filter	細過濾 Fine Filter	
	AC110V-1Ø	長L	40L/min 149μ -	149μ	10μ	
		80cm				
		寬 W			5	
1HP		70cm			5μ	
IUL	AC220V-1Ø	高H			2,,	
		120cm		3μ		
	AC220V-10	重W			Other	
		70 KG			Other	





PFC-30 產品介紹 Introduction					
1	移動方便,不占用空間。				
	Easy to move, do not occupy space.				
2	可降低水溶性切消液中汙染物,增長機械使用年限。				
	It can reduce the pollutants of water cutting fluid and increase of mechanical service life.				
3	保養簡易·維修方便。				
	Easy maintenance.				

PFC-30 規格表 Specification						
馬力數 Motor	電壓 Voltage	長*寬*高*重 L*W*H*W	通過流量 Flow	粗過濾 Coarse Filter	細過濾 Fine Filter	
	AC110V-1Ø	長L	201 /min	140	10μ	
		80cm				
		寬W			5μ	
1HP		70cm				
IUL		高H	30L/min	149μ	2	
	AC220V-1Ø	120cm			2μ	
	AC220V-10	重W			Other	
		70 KG			Other	





PFC-30 產品介紹 Introduction					
1	移動方便,不占用空間。				
1	Easy to move, do not occupy space.				
2	可降低柴油中汙染物,增長機械使用年限。				
	It can reduce the pollutants of water cutting fluid and increase of mechanical service life.				
3	保養簡易,維修方便。				
	Easy maintenance.				

PFC-30 規格表 Specification						
馬力數 Motor	電壓 Voltage	長*寬*高*重 L*W*H*W	通過流量 Flow	粗過濾 Coarse Filter	細過濾 Fine Filter	
	AC110V 10	長L			10μ 5μ	
		80cm				
	AC110V-1Ø	寬 W				
1UD		70cm	201 /min	1.40		
1HP		高H	30L/min	149μ	2	
	AC220V 10	120cm			2μ	
	AC220V-1Ø	重 W			O+l	
		70 KG			Other	





	PFC-30-2 產品介紹 Introduction
1	油質過濾精度可達 1μm,油質清淨度可達NAS 6-9級。
	The accuracy of oil filtration can reach 1µm, and the cleanliness of oil can reach NAS grade 6-9.
r	可節省換油和機台維修的費用及時間
2	It can save the cost and time of oil change and machine maintenance.
3	可延長機台使用壽命・提升駕動率・維持高產能。
	It can extend the service life of the machine, improve the driving rate and maintain high production capacity.
4	使用免停機,可附掛在機台,持續過濾循環。
	It can be attached to the machine, and when we use it, the machine can continue filtering cycle without stopping it.

PFC-30-2 規格表 Specification						
馬力數 Motor	電壓 Voltage	長*寬*高*重 L*W*H*W	通過流量 Flow	過濾精度 Filter		
	AC220V 20	長				
		約 50cm				
	AC220V-3Ø	寬				
1/2UD		約 50cm	201 /min			
1/2HP		高	30L/min			
	其他	約 90cm				
	人 人 人	重				
		約 95 KG				

