



**IK-3SA**  **CE** 



## 機械規格表

|                    |     |   |        |
|--------------------|-----|---|--------|
| 項目                 | 單位  | IK-3SA  |        |
| 型式                 |     | 方型  |        |
| <b><u>主軸規格</u></b> |     |   |        |
| 主軸端面型式             |     | NT30  | R8     |
| 主軸馬達               | hp  | 3   |        |
| 主軸套管行程             | mm  | 127(5" )  |        |
| 主軸進刀速率             | mm  | <u>3 段</u><br>0.076 ( 0.003" )<br>0.038 ( 0.0015" )<br>0.203 ( 0.008" ) |        |
| 主軸變速               | 速   | 8 ~ 16  |        |
| 主軸轉速               | rpm | (L) 80  | ~ 2720 |
|                    |     | (H) 660   | ~ 5400 |

|                               |             |    |  |
|-------------------------------|-------------|----|--|
| <b><u>標準配備</u></b>            |             |    |  |
| 主軸端面型式                        | NT30        | R8 |  |
|                               | ●           | -  |  |
|                               | -           | ●  |  |
| 主軸馬達                          | ●           |    |  |
| 拉桿                            | ●           |    |  |
| <b><u>選購配備</u></b>            |             |    |  |
| 砲塔銑床機身(整機)                    |             |    |  |
| ● 平台 254 x 1270 mm            | ○           |    |  |
| ● X.Y.Z 行程 851 x 405 x 440 mm |             |    |  |
| 產地                            | 台灣          |    |  |
| 重量                            | kg          | 91 |  |
| 保固                            | 1 年 (非人為損害) |    |  |

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。